

LISTA DE PRECIOS

AMÉRICA

NACIONAL

VIGENCIA: A partir del 02 de enero 2018



BCI	TIPO	CA ⁽¹⁾ 0° C (AMP.)	CCA ⁽²⁾ -18° C (AMP.)	CAPACIDAD RESERVA (MINUTOS)	DIMENSIONES MÁX. ⁽³⁾ (mm.)			PESO HUMEDO (MÁX. KG)	POLARIDAD IZQ. / DER. (POSTES AL FRENTE)	CLASIFICACIÓN DEL ACUMULADOR USADO ⁽⁴⁾	SIN ENTREGAR ACUMULADOR USADO		ENTREGANDO ACUMULADOR USADO	
					LARGO	ANCHO	ALTO				PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA	PRECIO DE LISTA	INCLUYE 16% DE IVA

Servicio Automotriz 12 Voltios

24	AM-24-420	525	420	70	278	174	221	16.7	(+) / (-)	3	\$1,550.72	\$1,798.84	\$1,176.72	\$1,365.00
42	AM-42-400	500	400	70	256	174	174	12.9	(-) / (+)	2	\$1,462.72	\$1,696.76	\$1,176.72	\$1,365.00
99	AM-99-390	487	390	65	210	176	174	10.8	(-) / (+)	1	\$1,396.72	\$1,620.20	\$1,176.72	\$1,365.00
22F	AM-22F-450	562	450	75	245	174	207	13.8	(-) / (+)	2	\$1,468.76	\$1,703.76	\$1,182.76	\$1,372.00
26R	AM-26R-500	625	500	85	220	172	200	12.5	(-) / (+)	2	\$1,579.10	\$1,831.76	\$1,293.10	\$1,500.00
58	AM-58-575	718	575	100	253	183	177	14.4	(+) / (-)	2	\$1,621.34	\$1,880.76	\$1,335.34	\$1,549.00
42	AM-42-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(-) / (+)	2	\$1,627.38	\$1,887.76	\$1,341.38	\$1,556.00
42R	AM-42R-500	625	500	90	256	174	174	13.8	(+) / (-)	2	\$1,627.38	\$1,887.76	\$1,341.38	\$1,556.00
NS40ZL	AM-NS40-320	400	320	55	187	140	221	10.1	(-) / (+)	1	\$1,589.83	\$1,844.20	\$1,369.83	\$1,589.00
NS40Z	AM-NS40Z-320	400	320	55	187	127	221	10.1	(+) / (-)	1	\$1,589.83	\$1,844.20	\$1,369.83	\$1,589.00
44B19	AM-44B19-335	418	335	55	187	127	221	10.2	(-) / (+)	1	\$1,589.83	\$1,844.20	\$1,369.83	\$1,589.00
35	AM-35-550	687	550	100	245	174	224	16.1	(-) / (+)	3	\$1,798.14	\$2,085.84	\$1,424.14	\$1,652.00
24R	AM-24R-530	662	530	90	278	174	221	18.4	(-) / (+)	3	\$1,811.07	\$2,100.84	\$1,437.07	\$1,667.00
58R	AM-58R-575	718	575	95	253	183	177	14.1	(-) / (+)	2	\$1,748.93	\$2,028.76	\$1,462.93	\$1,697.00
51	AM-51-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(+) / (-)	2	\$1,761.00	\$2,042.76	\$1,475.00	\$1,711.00
51R	AM-51R-500	625	500	85	236	127	220	12.7	(-) / (+)	2	\$1,761.00	\$2,042.76	\$1,475.00	\$1,711.00
47	AM-47(LN2)-550	687	550	85	241	174	189	14.9	(-) / (+)	3	\$1,869.69	\$2,168.84	\$1,495.69	\$1,735.00
27F	AM-27F-520	650	520	102	324	174	223	20.2	(-) / (+)	4	\$1,940.86	\$2,251.40	\$1,500.86	\$1,741.00
75	AM-75-550	687	550	80	245	184	186	13.6	(+) / (-)	3	\$1,922.28	\$2,229.84	\$1,548.28	\$1,796.00
75/86	AM-75/86-650	812	650	93	245	186	203	15.7	(+) / (-)	3	\$1,955.90	\$2,268.84	\$1,581.90	\$1,835.00
34	AM-34-600	750	600	110	278	174	198	17.2	(+) / (-)	3	\$1,987.79	\$2,305.84	\$1,613.79	\$1,872.00
41	AM-41-650	812	650	120	297	175	174	16.3	(-) / (+)	3	\$2,015.38	\$2,337.84	\$1,641.38	\$1,904.00
27	AM-27-700	875	700	135	324	174	223	22.0	(+) / (-)	4	\$2,102.07	\$2,438.40	\$1,662.07	\$1,928.00
65	AM-65-800	1000	800	150	305	190	191	20.8	(+) / (-)	4	\$2,152.07	\$2,496.40	\$1,712.07	\$1,986.00
34/78	AM-34/78-750	937	750	115	277	185	204	18.4	(+) / (-)	3	\$2,161.93	\$2,507.84	\$1,787.93	\$2,074.00
48/91	AM-48/91(LN3)-615	768	615	95	277	174	190	15.9	(-) / (+)	3	\$2,218.83	\$2,573.84	\$1,844.83	\$2,140.00

Servicio Pesado 6 Voltios

4	AM-4-950 AR**	1187	950	295	321	177	238	22.7	(-) / (+)	5	\$1,818.97	\$2,110.00	\$1,268.97	\$1,472.00
---	---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----------	---	------------	------------	------------	------------

Servicio Pesado 12 Voltios

30H	AM-30H-670	837	670	160	330	172	233	23.6	(+) / (-)	5	\$2,033.62	\$2,359.00	\$1,483.62	\$1,721.00
31	AM-31T-750 AR**	937	750	180	330	172	238	25.9	(+) / (-)	5	\$2,075.86	\$2,408.00	\$1,525.86	\$1,770.00
31	AM-31P-750 AR**	937	750	180	330	172	239	25.9	(+) / (-)	5	\$2,075.86	\$2,408.00	\$1,525.86	\$1,770.00
31	AM-31T-900 AR**	1125	900	195	330	172	238	27.2	(+) / (-)	5	\$2,206.90	\$2,560.00	\$1,656.90	\$1,922.00
31	AM-31P-900 AR**	1125	900	195	330	172	239	27.2	(+) / (-)	5	\$2,206.90	\$2,560.00	\$1,656.90	\$1,922.00
4DLT	AM-4DLT-860 AR**	1075	860	235	507	207	203	39.2	(+) / (-)	6	\$3,460.34	\$4,014.00	\$2,360.34	\$2,738.00
8D	AM-8D-1125 AR**	1406	1125	335	527	279	250	58.7	(-) / (+)	7	\$4,068.10	\$4,719.00	\$2,968.10	\$3,443.00

** ALTO RENDIMIENTO

(1) Capacidad de Arranque a 0° Centígrados (CA).

(2) Capacidad de Arranque en Frío a -18° Centígrados (CCA).

(3) La altura máxima incluye el poste.

(4) Clasificación por GRUPOS de acuerdo al tamaño del acumulador usado.

Las capacidades están basadas en acumuladores a plena carga con gravedad específica de 1.285 (+/- 10) a 26°C.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Recicla tu
acumulador usado

CONSULTA SOBRE RECICLAJE,
INFORMACIÓN Y VENTAS:
01-800-8358-400

E-MAIL: centrodeenlace@jci.com
www.autobaterias.com.mx

Johnson
Controls